



Название	Фото	Краткая техническая характеристика	Диаметр (мм)	Габариты (L*B*H) мм	Размеры отверстия для встройки (L*B*H) мм	крупный опт разовая сделка от 500 штук до 900 штук	средний опт разовая сделка от 100 штук до 500 штук	мелкий опт разовая сделка до 100 штук
<b>Oscar</b>								
Светильник светодиодный Oscar Ultra		45 Вт, 4300 Lm, расс.опаловый поликарбонат, IP43, 4000 К, тип крепления: встраиваемый, УХЛ 4, ультрафиолетовое излучение: потребляемая эл. мощность 18 Вт, бактерицидный поток 5 Вт, длина волны УФ-излучения 250...260 нм		595x595x100		16 000	16 600	18 800
Светильник светодиодный Oscar Ultra DIM		45 Вт, 0-4300 Lm, расс.опаловый поликарбонат, IP43, 4000 К, тип крепления: встраиваемый, УХЛ 4, ультрафиолетовое излучение: потребляемая эл. мощность 18 Вт, бактерицидный поток 5 Вт, длина волны УФ-излучения 250...260 нм		595x595x100		22 200	22 900	26 000
Светильник светодиодный Oscar BIO		45Вт, 0-4300 Lm, расс.опаловый поликарбонат, IP43, 2700-6500К, тип крепления: встраиваемый, УХЛ 4		595x595x40		20 000	20 700	23 400
Светильник светодиодный Oscar BIO Ultra		45Вт, 0-4300 Lm, расс.опаловый поликарбонат, IP43, 2700-6500К, тип крепления: встраиваемый, УХЛ 4, ультрафиолетовое излучение: потребляемая эл. мощность 18 Вт, бактерицидный поток 5 Вт, длина волны УФ-излучения 250...260 нм		595x595x100		25 700	26 600	30 100
<b>Liza</b>								
Светильник светодиодный Liza Ultra 17		17 Вт, 1400 Lm, расс. опал/призма, IP43, 4000К, тип крепления: подвесной, УХЛ 4, корпус Al, окраска в цвет RAL, ультрафиолетовое излучение: потребляемая эл. мощность 18 Вт, бактерицидный поток 5 Вт, длина волны УФ-излучения 250...260 нм		966x68x85		10 700	11 100	12 500
Светильник светодиодный Liza Ultra DIM 17		17 Вт, 0-1400 Lm, расс. опал/призма, IP43, 4000К, тип крепления: подвесной, УХЛ 4, корпус Al, окраска в цвет RAL, ультрафиолетовое излучение: потребляемая эл. мощность 18 Вт, бактерицидный поток 5 Вт, длина волны УФ-излучения 250...260 нм		966x68x85		19 500	20 100	22 700
Светильник светодиодный Liza BIO 17		17 Вт, 0-1400 Lm, расс. опал/призма, IP43, 2700-6500К, тип крепления: подвесной, УХЛ 4, корпус Al, окраска в цвет RAL		966x68x85		17 400	17 900	20 200
Светильник светодиодный Liza Ultra BIO 17		17 Вт, 0-1400 Lm, расс. опал/призма, IP43, 2700-6500К, тип крепления: подвесной, УХЛ 4, корпус Al, окраска в цвет RAL, ультрафиолетовое излучение: потребляемая эл. мощность 18 Вт, бактерицидный поток 5 Вт, длина волны УФ-излучения 250...260 нм		966x68x85		23 200	24 000	27 000
Светильник светодиодный Liza Ultra 34		34 Вт, 2800 Lm, расс. опал/призма, IP43, 4000К, тип крепления: подвесной, УХЛ 4, корпус Al, окраска в цвет RAL, ультрафиолетовое излучение: потребляемая эл. мощность 18 Вт, бактерицидный поток 5 Вт, длина волны УФ-излучения 250...260 нм		1530x68x85		12 900	13 300	15 000
Светильник светодиодный Liza Ultra DIM 34		34 Вт, 0-2800 Lm, расс. опал/призма, IP43, 4000К, тип крепления: подвесной, УХЛ 4, корпус Al, окраска в цвет RAL, ультрафиолетовое излучение: потребляемая эл. мощность 18 Вт, бактерицидный поток 5 Вт, длина волны УФ-излучения 250...260 нм		1530x68x85		21 500	22 200	25 000

Светильник светодиодный Liza BIO 34		34 Вт, 0-2800 Lm, расс. опал/призма, IP43, 2700-6500K, тип крепления: подвесной, УХЛ 4, корпус Al, окраска в цвет RAL		1530x68x85		22 900	23 700	26 600
Светильник светодиодный Liza Ultra BIO 34		34 Вт, 0-2800 Lm, расс. опал/призма, IP43, 2700-6500K, тип крепления: подвесной, УХЛ 4, корпус Al, окраска в цвет RAL, ультрафиолетовое излучение: потребляемая эл. мощность 18 Вт, бактерицидный поток 5 Вт, длина волны УФ-излучения 250...260 нМ		1530x68x85		28 800	29 800	33 500
Светильник светодиодный Liza Ultra 54		54 Вт, 4800 Lm, расс. опал/призма, IP43, 4000K, тип крепления: подвесной, УХЛ 4, корпус Al, окраска в цвет RAL, ультрафиолетовое излучение: потребляемая эл. мощность 18 Вт, бактерицидный поток 5 Вт, длина волны УФ-излучения 250...260 нМ		2092x68x85		15 500	16 000	18 000
Светильник светодиодный Liza Ultra DIM 54		54 Вт, 0-4800 Lm, расс. опал/призма, IP43, 4000K, тип крепления: подвесной, УХЛ 4, корпус Al, окраска в цвет RAL, ультрафиолетовое излучение: потребляемая эл. мощность 18 Вт, бактерицидный поток 5 Вт, длина волны УФ-излучения 250...260 нМ		2092x68x85		24 300	25 100	28 300
Светильник светодиодный Liza BIO 54		54 Вт, 0-4800 Lm, расс. опал/призма, IP43, 2700-6500K, тип крепления: подвесной, УХЛ 4, корпус Al, окраска в цвет RAL		2092x68x85		30 900	31 900	35 900
Светильник светодиодный Liza Ultra BIO 54		54 Вт, 0-4800 Lm, расс. опал/призма, IP43, 2700-6500K, тип крепления: подвесной, УХЛ 4, корпус Al, окраска в цвет RAL, ультрафиолетовое излучение: потребляемая эл. мощность 18 Вт, бактерицидный поток 5 Вт, длина волны УФ-излучения 250...260 нМ		2092x68x85		36 900	38 000	42 800
Светильник светодиодный Liza Ultra 72		72 Вт, 6400 Lm, расс. опал/призма, IP43, 4000K, тип крепления: подвесной, УХЛ 4, корпус Al, окраска в цвет RAL, ультрафиолетовое излучение: потребляемая эл. мощность 18 Вт, бактерицидный поток 5 Вт, длина волны УФ-излучения 250...260 нМ		2655x68x85		19 000	19 600	22 000
Светильник светодиодный Liza Ultra DIM 72		72 Вт, 0-6400 Lm, расс. опал/призма, IP43, 4000K, тип крепления: подвесной, УХЛ 4, корпус Al, окраска в цвет RAL, ультрафиолетовое излучение: потребляемая эл. мощность 18 Вт, бактерицидный поток 5 Вт, длина волны УФ-излучения 250...260 нМ		2655x68x85		26 300	27 100	30 500
Светильник светодиодный Liza BIO 72		72 Вт, 0-6400 Lm, расс. опал/призма, IP43, 2700-6500K, тип крепления: подвесной, УХЛ 4, корпус Al, окраска в цвет RAL		2655x68x85		36 500	37 700	42 400
Светильник светодиодный Liza Ultra BIO 72		72 Вт, 0-6400 Lm, расс. опал/призма, IP43, 2700-6500K, тип крепления: подвесной, УХЛ 4, корпус Al, окраска в цвет RAL, ультрафиолетовое излучение: потребляемая эл. мощность 18 Вт, бактерицидный поток 5 Вт, длина волны УФ-излучения 250...260 нМ		2655x68x85		42 400	43 800	49 300

Estate									
Светильник светодиодный Estate Round Ultra 70		70 Вт, 4900 Lm, расс. опаловый полистирол, IP43, 3000/4000/5000К, тип крепления: подвесной, УХЛ 4, корпус Al, окраска в цвет RAL, ультрафиолетовое излучение: потребляемая эл. мощность 18 Вт, бактерицидный поток 5 Вт, длина волны УФ-излучения 250...260 нм	800	h = 100			28 900	29 900	33 600
Светильник светодиодный Estate Round Ultra DIM 70		70 Вт, 0-4900 Lm, расс. опаловый полистирол, IP43, 3000/4000/5000К, тип крепления: подвесной, УХЛ 4, корпус Al, окраска в цвет RAL, ультрафиолетовое излучение: потребляемая эл. мощность 18 Вт, бактерицидный поток 5 Вт, длина волны УФ-излучения 250...260 нм	800	h = 100			35 500	36 700	41 300
Светильник светодиодный Estate Round BIO 70		70 Вт, 0-4900 Lm, расс. опаловый полистирол, IP43, 2700-6500К, тип крепления: подвесной, УХЛ 4, корпус Al, окраска в цвет RAL	800	h = 100			24 400	25 200	28 400
Светильник светодиодный Estate Round BIO Ultra 70		70 Вт, 0-4900 Lm, расс. опаловый полистирол, IP43, 2700-6500К, тип крепления: подвесной, УХЛ 4, корпус Al, окраска в цвет RAL, ультрафиолетовое излучение: потребляемая эл. мощность 18 Вт, бактерицидный поток 5 Вт, длина волны УФ-излучения 250...260 нм	800	h = 100			38 400	39 700	44 600
Светильник светодиодный Estate Round Ultra 110		110 Вт, 7700 Lm, расс. опаловый полистирол, IP43, 3000/4000/5000К, тип крепления: подвесной, УХЛ 4, корпус Al, окраска в цвет RAL, ультрафиолетовое излучение: потребляемая эл. мощность 18 Вт, бактерицидный поток 5 Вт, длина волны УФ-излучения 250...260 нм	1000	h = 100			32 700	33 800	38 000
Светильник светодиодный Estate Round Ultra DIM 110		110 Вт, 0-7700 Lm, расс. опаловый полистирол, IP43, 3000/4000/5000К, тип крепления: подвесной, УХЛ 4, корпус Al, окраска в цвет RAL, ультрафиолетовое излучение: потребляемая эл. мощность 18 Вт, бактерицидный поток 5 Вт, длина волны УФ-излучения 250...260 нм	1000	h = 100			39 400	40 600	45 700
Светильник светодиодный Estate Round BIO 110		110 Вт, 0-7700 Lm, расс. опаловый полистирол, IP43, 2700-6500К, тип крепления: подвесной, УХЛ 4, корпус Al, окраска в цвет RAL	1000	h = 100			28 300	29 300	32 900
Светильник светодиодный Estate Round BIO Ultra 110		110 Вт, 0-7700 Lm, расс. опаловый полистирол, IP43, 2700-6500К, тип крепления: подвесной, УХЛ 4, корпус Al, окраска в цвет RAL, ультрафиолетовое излучение: потребляемая эл. мощность 18 Вт, бактерицидный поток 5 Вт, длина волны УФ-излучения 250...260 нм	1000	h = 100			41 000	42 300	47 600
Светильник светодиодный Estate Round Ultra 160		160 Вт, 11200 Lm, расс. опаловый полистирол, IP43, 3000/4000/5000К, тип крепления: подвесной, УХЛ 4, корпус Al, окраска в цвет RAL, ультрафиолетовое излучение: потребляемая эл. мощность 18 Вт, бактерицидный поток 5 Вт, длина волны УФ-излучения 250...260 нм	1200	h = 100			37 100	38 300	43 100
Светильник светодиодный Estate Round Ultra DIM 160		160 Вт, 0-11200 Lm, расс. опаловый полистирол, IP43, 3000/4000/5000К, тип крепления: подвесной, УХЛ 4, корпус Al, окраска в цвет RAL, ультрафиолетовое излучение: потребляемая эл. мощность 18 Вт, бактерицидный поток 5 Вт, длина волны УФ-излучения 250...260 нм	1200	h = 100			42 700	44 100	49 600
Светильник светодиодный Estate Round BIO 160		160 Вт, 0-11200 Lm, расс. опаловый полистирол, IP43, 2700-6500К, тип крепления: подвесной, УХЛ 4, корпус Al, окраска в цвет RAL	1200	h = 100			33 500	34 600	38 900
Светильник светодиодный Estate Round BIO Ultra 160		160 Вт, 0-11200 Lm, расс. опаловый полистирол, IP43, 2700-6500К, тип крепления: подвесной, УХЛ 4, корпус Al, окраска в цвет RAL, ультрафиолетовое излучение: потребляемая эл. мощность 18 Вт, бактерицидный поток 5 Вт, длина волны УФ-излучения 250...260 нм	1200	h = 100			45 900	47 400	53 300



Светильник светодиодный Shtorm FL 80 Fresh Ultra		76Вт, 8688лм, cosφ>0,98, б/опт. 120°, защитное стекло из ПК, кр. на пов. лире, УХЛ1, IP66, корпус Al, ультрафиолетовое излучение: потребляемая эл. мощность 36 Вт, бактерицидный поток 7 Вт, длина волны УФ-излучения 250...260 нМ		408-438x179x83		16 600	17 200	19 400
Светильник светодиодный Shtorm FL 80 Fresh Ultra		76Вт, 8254лм, cosφ>0,98, опт. 30°, защитное стекло из ПК, кр. на пов. лире, УХЛ1, IP66, корпус Al, ультрафиолетовое излучение: потребляемая эл. мощность 36 Вт, бактерицидный поток 7 Вт, длина волны УФ-излучения 250...260 нМ				18 300	18 900	21 400
Светильник светодиодный Shtorm FL 80 Fresh Ultra		76Вт, 8254лм, cosφ>0,98, опт. 60°, защитное стекло из ПК, кр. на пов. лире, УХЛ1, IP66, корпус Al, ультрафиолетовое излучение: потребляемая эл. мощность 36 Вт, бактерицидный поток 7 Вт, длина волны УФ-излучения 250...260 нМ				18 300	18 900	21 400
Светильник светодиодный Shtorm TH 40 Fresh Ultra		38Вт, 4344лм, cosφ>0,98, б/опт. 120°, защитное стекло из ПК, кр. на консоль, УХЛ1, IP66, корпус Al, ультрафиолетовое излучение: потребляемая эл. мощность 36 Вт, бактерицидный поток 7 Вт, длина волны УФ-излучения 250...260 нМ		340-370x179x83		14 000	14 500	16 400
Светильник светодиодный Shtorm TH 40 Fresh Ultra		38Вт, 4127лм, cosφ>0,98, опт. 30°, защитное стекло из ПК, кр. на консоль, УХЛ1, IP66, корпус Al, ультрафиолетовое излучение: потребляемая эл. мощность 36 Вт, бактерицидный поток 7 Вт, длина волны УФ-излучения 250...260 нМ				14 900	15 400	17 400
Светильник светодиодный Shtorm TH 40 Fresh Ultra		38Вт, 4127лм, cosφ>0,98, опт. 60°, защитное стекло из ПК, кр. на консоль, УХЛ1, IP66, корпус Al, ультрафиолетовое излучение: потребляемая эл. мощность 36 Вт, бактерицидный поток 7 Вт, длина волны УФ-излучения 250...260 нМ				14 900	15 400	17 400
Светильник светодиодный Shtorm TH 60 Fresh Ultra		57Вт, 6516лм, cosφ>0,98, б/опт. 120°, защитное стекло из ПК, кр. на консоль, УХЛ1, IP66, корпус Al, ультрафиолетовое излучение: потребляемая эл. мощность 36 Вт, бактерицидный поток 7 Вт, длина волны УФ-излучения 250...260 нМ		352-372x179x83		14 800	15 300	17 300
Светильник светодиодный Shtorm TH 60 Fresh Ultra		57Вт, 6190лм, cosφ>0,98, опт. 30°, защитное стекло из ПК, кр. на консоль, УХЛ1, IP66, корпус Al, ультрафиолетовое излучение: потребляемая эл. мощность 36 Вт, бактерицидный поток 7 Вт, длина волны УФ-излучения 250...260 нМ				15 700	16 200	18 300
Светильник светодиодный Shtorm TH 60 Fresh Ultra		57Вт, 6190лм, cosφ>0,98, опт. 60°, защитное стекло из ПК, кр. на консоль, УХЛ1, IP66, корпус Al, ультрафиолетовое излучение: потребляемая эл. мощность 36 Вт, бактерицидный поток 7 Вт, длина волны УФ-излучения 250...260 нМ				15 700	16 200	18 300
Светильник светодиодный Shtorm TH 80 Fresh Ultra		76Вт, 8688лм, cosφ>0,98, б/опт. 120°, защитное стекло из ПК, кр. на консоль, УХЛ1, IP66, корпус Al, ультрафиолетовое излучение: потребляемая эл. мощность 36 Вт, бактерицидный поток 7 Вт, длина волны УФ-излучения 250...260 нМ		408-438x179x83		16 100	16 600	18 800
Светильник светодиодный Shtorm TH 80 Fresh Ultra		76Вт, 8254лм, cosφ>0,98, опт. 30°, защитное стекло из ПК, кр. на консоль, УХЛ1, IP66, корпус Al, ультрафиолетовое излучение: потребляемая эл. мощность 36 Вт, бактерицидный поток 7 Вт, длина волны УФ-излучения 250...260 нМ				17 800	18 400	20 800
Светильник светодиодный Shtorm TH 80 Fresh Ultra		76Вт, 8254лм, cosφ>0,98, опт. 60°, защитное стекло из ПК, кр. на консоль, УХЛ1, IP66, корпус Al, ультрафиолетовое излучение: потребляемая эл. мощность 36 Вт, бактерицидный поток 7 Вт, длина волны УФ-излучения 250...260 нМ				17 800	18 400	20 800

Shatl								
Светильник Shatl Q/D квадрат с защитными шторками		18Вт, тип крепления: встраиваемый, накладной, корпус Al, бактерицидный поток 5 Вт, длина волны УФ-излучения 250...260 нМ		270*270*100		<b>9 700</b>	<b>10 100</b>	<b>11 300</b>
Светильник Shatl Q/D квадрат без защитных шторок		18Вт, тип крепления: встраиваемый, накладной, корпус Al, бактерицидный поток 5 Вт, длина волны УФ-излучения 250...260 нМ		270*270*100		<b>5 800</b>	<b>6 100</b>	<b>6 800</b>
Светильник Shatl R/D с защитными шторками		18Вт, тип крепления: встраиваемый, накладной, корпус Al, бактерицидный поток 5 Вт, длина волны УФ-излучения 250...260 нМ	270	h = 100		<b>9 700</b>	<b>10 100</b>	<b>11 300</b>
Светильник Shatl R/D без защитных шторок		18Вт, тип крепления: встраиваемый, накладной, корпус Al, бактерицидный поток 5 Вт, длина волны УФ-излучения 250...260 нМ	270	h = 100		<b>5 800</b>	<b>6 100</b>	<b>6 800</b>